



13

0416-CPR-7120

Maansiirto Viiala Oy, Viialantie 101,

41660 Toivakka

DoP nro 2015-100-0816-011

EN 13242, EN 12620:2002+A1:2008

Maa- ja vesirakentamisessa ja tierakenteissa käytettävät sitomattomat ja hydraulisesti sidotut kiviainekset

Betonikiviaines

Kauppanimi: Kam 8-16 Tuotantoerä 011

Tuotantopaikka100, Jyväskylä, Viialan kallio

Murskattu kalliokiviaines

Perusominaisuudet	2+
Raekoko	8/16
Rakeisuus	Gc85/20, G <sub>T</sub> 15
Tyyppirakeisuus	22,4 mm 100 % 16 mm 88 % 11,2 mm 44 % 8 mm 10 % 5,6 mm 2 % 4 mm 2 % 2 mm 1 %
Raemuoto	Fl <sub>19</sub>
Kiintotiheys	2,66 Mg/m <sup>3</sup>
Vedenimeytyminen	0,4 %
Hienoainespitoisuus	f <sub>1,5</sub>
Iskunkestävyys	LA35
Koostumus	Graniittigneissi
Kloridipitoisuus	NPD
Happoliukoiset sulfaatit	< 5%
Kokonaisrikki	Hyväksytty S< 1%
Puhtaus	F2
Radioaktiivisuus	I <sub>1</sub> = 0,52 hyväksytty

Muut tiedot:

[www.maansiirtoviiala.fi/DoP](http://www.maansiirtoviiala.fi/DoP)